

BESTEK

Ten behoeve van: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstroken.

Besteknummer: 18115BV2/mvdl

Datum: 29-05-2018

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek,
uitgave: 2017-1,
onder licentienummer: L01.10.01B

22 **METSELWERK**

22.84 **VOCHTKERINGEN**

22.84.30-a

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE

0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: #\de vochtkeringsstrook omvouwen en in het binnenspouwblad fixeren met een voegklem. \de vochtkeringsstrook tegen het binnenspouwblad fixeren met een knelstrip.

Vochtkeringsstroken in spouwmuren moeten tegen het binnenspouwblad minimaal 250 mm hoog worden opgezet, gemeten ten opzichte van de voeg in het buitenspouwblad waar de vochtkeringsstrook wordt ingeleid.

In het spouwgedeelte moet de vochtkeringsstrook worden ondersteund.

Overlap (mm): minimaal 60.

Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.

#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.

#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.

In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.

Na applicatie de beschermfolie verwijderen.

1. KUNSTSTOFFOLIE

Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).

Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).

Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.

Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.

Toebehoren:

- #\Leadax voegklemmen; \knelstrip;

- #\lijm: Leadax Sealant;

- #\Leadax schaar;

- #\Leadax roller;

- #\Leadax klopper;

- #\ondersteuning in spouw:

Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR

De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in spouwmuur t.p.v. aansluiting met #\platte dak.

\dakpannen hellend dak. \balkons. \galerijvloeren. \luifel. \.....

.02 SCHOORSTEEN

De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in spouwmuur schoorsteen #\aan onderzijde t.p.v.

aansluiting met dakpannen (voetlood). \aan bovenzijde t.p.v. aansluiting met dakpannen (zaling). \aan

zijdkanten t.p.v. aansluiting met dakpannen (loketten). \.....

24 **RUWBOUWTIMMERWERK**

24.82 **VOCHTKERINGEN**

24.82.30-a

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: #\fixeren aan ondergrond met een knelstrip. \asfalt nagels. \.....

Overlap (mm): minimaal 60.

Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.

#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.

#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.

In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.

Na applicatie de beschermfolie verwijderen.

4. KUNSTSTOFFOLIE

Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).

Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).

Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.

Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.

Toebehoren:

- #\asfalt nagels; \knelstrip;

- #\lijm: Leadax Sealant;

- #\Leadax schaar;

- #\Leadax roller;

- #\Leadax klopper.

Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.

.01 BUITENWAND

De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in hsb-wanden t.p.v. aansluiting met #\maaiveld. \platte dak. \dakpannen hellend dak. \balkons. \galerijvloeren. \luifel. \.....

.02 SECUNDAIRE WAND, BUITEN

De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) #\in zijwangen dakkapel t.p.v. aansluiting met dakpannen hellend dak. \onder dakkapelkozijn t.p.v. aansluiting met hellend dak.

.03 HELLEND DAK

De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in kilgoten.

33 **DAKBEDEKKINGEN**

33.88 **OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN**

- 33.88.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: #\fixeren aan ondergrond met een knelstrip. \asfaltnagels. \.....
Overlap (mm): minimaal 60.
Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.
#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.
#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.
In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.
Na applicatie de beschermfolie verwijderen.
1. KUNSTSTOFFOLIE
Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).
Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).
Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.
Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.
Toebehoren:
- #\asfaltnagels; \knelstrip;
- #lijm: Leadax Sealant;
- #Leadax schaar;
- #Leadax roller;
- #Leadax klopper.
Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.
- .01 HELLEND DAK
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) #\in kilgoten. \op de nok van het (pannen)dak (noklood).